

Pigtail MM OM4 1G 50/125 wtyk LC dł. 2 m "EASY STRIP"

Numer katalogowy: FOI-LC-5MM-2-4
Producent/marka: ALANTEC
Kod EAN: 5901738555983

Wersja: **20260528**
Język: **PL**



Opis produktu

Pigtaile wielomodowe - multi mode (MM) - to krótki odcinek kabla z jednej strony zarobiony odpowiednim złączem, służy do zakańczania włókien trasowych kabli światłowodowych.

W ciągłej ofercie, na magazynie posiadamy pigtaile zakończone złączami SC i LC. Długość standardowa 2 mb. Na życzenie istnieje możliwość zastosowania specjalnych długości i złącz FC, FC APC, SC APC.

CECHY PRODUKTU

- Niska tłumienność
- Kable niskopalne LSOH
- Ceramiczne ferule najwyższej jakości
- Zgodność z RoHS

ZASTOSOWANIE

- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci LAN, WAN
- Instalacje CCTV
- FTTx

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

- rodzaj włókna: G.651.1
- pigtail wielomodowy OM4 (50/125 μ m), kolor powłoki: fioletowy

Marka » ALANTEC

ALANTEC to marka należąca do firmy A-LAN Technologie, polskiego producenta systemów okablowania strukturalnego. A-LAN działając od 2001 roku, ugruntował sobie pozycję lidera, wprowadzając na rynek produkty najwyższej jakości, weryfikowane przez niezależne laboratoria, dając tym samym gwarancję trwałości i niezawodności. Firma rocznie wprowadza na rynek europejski kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kabli teleinformatycznych, kilkaset tysięcy gniazd abonenckich oraz dziesiątki tysięcy komponentów towarzyszących, dając na te produkty wieloletnie gwarancje systemowe.

Specyfikacja techniczna

DANE TECHNICZNE

Tłumienie wtrąceniowe typowe	0,5 dB
Tłumienie wtrąceniowe max	0,2 dB
Reflektacja	≤ -59 dB
Kolor powłoki	fioletowy
Powłoka	LSOH/LSZH
Trwałość	$\leq 0,2$ dB1000 rozłączeń
Wytrzymałość na rozciąganie	5N
Materiał Ferruli	Ceramiczna
Temperatura instalacji	-5 °C do 50 °C
Temperatura użytkowania	-25 °C do 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 °C do 75 °C
Średnica zewnętrzna	0,9 mm
Typ włókna	G50/125 UltraBend 7,5

Galeria / Certyfikaty



Normy

- IEC 60332-3-24
- IEC 61034
- IEC 60754-2
- TIA/EIA-604-3
- FOTP-21