

Pigtail SM 1J 9/125 (G.657.A1) wtyk LC/APC dł. 2 m LSOH ALANTEC

Numer katalogowy: FOI-LCA-9SM-2-G657A
Producent/marka: ALANTEC
Kod EAN: 5904204401579

Wersja: **20260528**
Język: **PL**



Opis produktu

Pigtaile jednomodowe - single mode (SM) - to krótki odcinek kabla z jednej strony zakończony odpowiednim złączem, służy do zakańczania włókien trasowych kabli światłowodowych.

W ciągłej ofercie, na magazynie posiadamy pigtaile zakończone złączami SC i LC. Długość standardowa 2 mb. Na życzenie istnieje możliwość zastosowania specjalnych długości i złącz FC, FC APC, SC APC.

CECHY PRODUKTU

- Niska tłumienność
- Kable niskopalne LSOH
- Ceramiczne ferule najwyższej jakości
- Zgodność z RoHS

ZASTOSOWANIE

- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci LAN, WAN
- Instalacje CCTV
- FTTx

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

- rodzaj włókna: G.657.A1
- pigtail jednomodowy OS2 (9/125 μ m), kolor powłoki: żółty

Marka » ALANTEC

ALANTEC to marka należąca do firmy A-LAN Technologie, polskiego producenta systemów okablowania strukturalnego. A-LAN działając od 2001 roku, ugruntował sobie pozycję lidera, wprowadzając na rynek produkty najwyższej jakości, weryfikowane przez niezależne laboratoria, dając tym samym gwarancję trwałości i niezawodności. Firma rocznie wprowadza na rynek europejski kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kabli teleinformatycznych, kilkaset tysięcy gniazd abonenckich oraz dziesiątki tysięcy komponentów towarzyszących, dając na te produkty wieloletnie gwarancje systemowe.

Specyfikacja techniczna

DANE TECHNICZNE

Rodzaj włókna	Singlemode 9/125 μ m, ITUT-G G.657A1
Liczba włókien	1J
Złącze	LC/APC
Polerowanie ferruli	APC (kątowe 8°)
Materiał ferruli	ceramiczna
Długość	2 m
Minimalny promień gięcia	≥ 10 mm
Tłumienie wtrąceniowe (IL)	typowe: 0,25 dB maksymalne: 0,50 dB
Reflektancja (RL)	≥ 45 dB
Powłoka zewnętrzna	LSZH / FRNC , easy strip
Średnica zewnętrzna kabla	maks. 1,0 mm
Temperatura pracy	-40°C ~ +70°C
Pakowanie	1 sztuka

Galeria / Certyfikaty



Normy

- IEC 61754-20
- IEC 61755
- IEC 61300-2-4