



KARTA TECHNICZNA

Szafa serwerowa WireArte DC 42U 19" 1000x1000, drzwi przednie płaskie perforowane z zamkiem 4-punktowym, drzwi tylne dwuskrzydłowe perforowane, panele boczne, 4 profile montażowe, przepusty kablowe ze szczotkami, uziemienie, pionowe organizery kabli

Numer katalogowy: SS-42U-1000-1000-WA06-CF
Producent/marka: A-LAN Technologie / WireArte
Kod EAN: 5904204407731

Wersja: **20261006**
Język: **PL**



Opis produktu

WireArte - szafy serwerowe klasy PREMIUM do stosowania wewnątrzbudynkowego, dedykowane dla klientów potrafiących docenić wysoką jakość ubraną w piękny design.

Duża głębokość 1000 mm pozwala na swobodny montaż urządzeń w standardzie 19". Każdy model posiada 4 belki rackowe. Trzy dzielone przepusty kablowe umieszczone z góry i dwa dzielone z dołu ułatwiają wprowadzanie/wyprowadzanie przewodów. Szafa sprzedawana jest z kółkami przystosowanymi do dużych obciążeń oraz stopkami poziomującymi. W standardzie szafa wyposażona w trzy pary belek poziomych.

Pakowanie flat-pack umożliwia wniesienie szafy w trudnodostępne miejsca oraz montaż na miejscu.

W szafie dostępnych jest dodatkowych 6 miejsc na wyposażenie w standardzie 19" (daje to dodatkowe 6U) do wykorzystania w układzie pionowym.

- Szafa nie jest wyposażona w pionowe organizery, można je dokupić osobno - SA-OP-42U-WA01.

Konstrukcja

Drzwi przednie perforowane w 72% wyposażone są w zamek zapobiegający dostępowi do szafy przez osoby niepowołane. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, perforowane w 76%. Osłony boczne stalowe pełne dwusekcyjne. Elementy szafy są malowane proszkowo na kolor czarny RAL9005.

Dopuszczalne obciążenie

1500 kg

Kąt otwarcia drzwi

Maksymalny kąt otwarcia drzwi 120 stopni

Stopień ochrony

IP20 zgodnie z normą PN-EN 60529

Malowanie


Szkielet szafy, osłony oraz drzwi malowane farbą proszkową w kolorze RAL9005. Belki nośne ocynkowane.

Rodzaj » Stojąca

Szafa teletechniczna RACK, stojąca, 19", do stosowania wewnątrzbudynkowego przeznaczona do montażu elementów pasywnych i aktywnych okablowania strukturalnego, zasilania awaryjnego oraz CCTV. Drzwi przednie wyposażone są w zamek zapobiegający dostępowi przez osoby niepowołane. Osłony boczne posiadają zatrzaski ułatwiające ich demontaż oraz zamek. Elementy szafy są malowane proszkowo. Możliwość zamontowania cokołu lub kółek jezdnych - opcja.




Wysokość » 42U




Pojemna szafa teletechniczna o wysokości 42U (nazywana również 42RU - rack unit) - posiadająca 42 standardowe miejsca do montażu elementów infrastruktury sieciowej takie jak panele krosowe, przełączniki (switche), rejestratory CCTV, listwy zasilające, zasilacze UPS. Standardowy rozmiar elementu wypełniającego wysokość 1U to 44,45mm. Szafa ze względu na swoją dużą pojemność ma zastawanie jako główny i pośredni punkt dystrybucyjny w budynku.

Szerokość » 1000



Obudowa RACK z belkami w standardzie 19" o szerokości 1000mm - dzięki zwiększonemu rozmiarowi umożliwia łatwiejszą organizację kabli i przewodów.


Głębokość » 1000



Głębokość 1000mm ma zastosowanie w szafach teletechnicznych stojących, o większych wymaganiach pojemnościowych oraz szafach serwerowych. Pozwala na łatwą organizację przewodów, systemów chłodzenia i zasilania oraz instalację niezbędnych urządzeń sieciowych bez potrzeby zachowania kompromisu w wyborze pasującego sprzętu. Projektant może skupić się na funkcjonalnościach urządzeń umieszczonych w szafie a nie ich rozmiarach.


Drzwi przednie » Jednoskrzydłowe - Metalowe Perforowane

Drzwi przednie wykonane z blachy perforowanej. Blacha perforowana o oczkach sześciokątnych, idealnej precyzji wykonania i doskonałym wyglądzie. Otwory ułożone w układzie mijanym z charakterystycznym wzorem o bardzo dużym prześwicie zapewniającym idealną wentylację. Zależnie od modelu uzyskany prześwit sięga 70-80% powierzchni. Przed dostępem osób niepowołanych drzwi zabezpieczone zamkiem.




Drzwi tylne » Dwuskrzydłowe - Metalowe Perforowane

Drzwi tylne dwuskrzydłowe wykonane z blachy perforowanej. Blacha perforowana o oczkach sześciokątnych, idealnej precyzji wykonania i doskonałym wyglądzie. Otwory ułożone w układzie mijanym z charakterystycznym wzorem o bardzo dużym prześwicie zapewniającym idealną wentylację. Zależnie od modelu uzyskany prześwit sięga 70-80% powierzchni. Przed dostępem osób niepowołanych drzwi zabezpieczone zamkiem.



Osłony boczne » Pełne metalowe zdejmowane



Osłony boczne stalowe, pełne, zdejmowane, wyposażone w zamek z kluczem. Stanowią podstawowy element szaf serwerowych, zapewniając bezpieczeństwo dla przechowywanych w nich urządzeń. Ich solidna konstrukcja z wysokiej jakości stali chroni zawartość szafy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nieuprawnionym dostępem. Wyposażone w zamki z kluczem, gwarantują dodatkową warstwę zabezpieczeń, umożliwiając kontrolę nad dostępem do wrażliwych zasobów IT. Dodatkowo, ich możliwość łatwego zdejmowania ułatwia dostęp do wnętrza szafy podczas instalacji, konserwacji czy konfiguracji sprzętu, zapewniając wygodę użytkowania oraz efektywne zarządzanie infrastrukturą IT organizacji.

Pakowanie » Flat-pack

Opakowania typu FLAT PACK są popularnym rozwiązaniem w transporcie szaf teleinformatycznych. Te płaskie opakowania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni i zmniejszyć koszty transportu. Szafa dostarczana w opakowaniach FLAT PACK jest rozłożona na płaskie elementy, co znacznie zmniejsza jej objętość w porównaniu z gotowym, złożonym produktem.

Deklarowana nośność szafy dostarczonej w formie flat pack dotyczy produktu kompletnego, prawidłowo zmontowanego i skręconego zgodnie z instrukcją montażu, ustawionego na równym i stabilnym podłożu, przy równomiernie rozłożonym obciążeniu.

Maksymalna nośność » 1500 kg



Szafa "**STRONG**" wysokiej nośności, dopuszczona do ponad przeciętnych obciążeń - **1500kg**, co czyni ją wyjątkową na rynku a użytkownikowi pozwala na dowolną wręcz zabudowę potrzebnymi urządzeniami (obciążenie testowane na pracujących urządzeniach).

Wyposażona w cokół » Nie

Cokół jest wyposażeniem opcjonalnym, zamawianym osobno.



Stopień ochrony » IP20



Stopień ochrony IP20 jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, w suchych i kontrolowanych warunkach środowiskowych. Oznacza podstawową ochronę przed większymi ciałami stałymi, jednak nie zapewnia ochrony przed wodą ani podwyższoną wilgotnością. W przypadku montażu w miejscach narażonych na wilgoć, pył lub uszkodzenia mechaniczne należy dobrać produkt o wyższym stopniu ochrony IP.

Kolor » Czarny



Kolor **CZARNY (RAL 9005)**, farba nanoszona w technologii malowania proszkowego, podczas której elementy zostały wygrzane w temperaturze 150-200°C. Podczas takiej obróbki cieplnej proszek uległ polimeryzacji stając się powłoką odporną na chemiczne czynniki zewnętrzne, uszkodzenia mechaniczne i korozję. Malowanie proszkowe nie emituje rozpuszczalników, prawie w 100% wykorzystuje materiał malarski i tworzy wyjątkowo trwałe powierzchnie.

Informacje dodatkowe » Konfigurator szaf RACK

ZAPRASZAMY do konfiguratora szaf teletechnicznych, gdzie możesz samodzielnie zabudować wybraną szafę RACK. Zaprojektuj i dostosuj wyposażenie do swoich potrzeb, a następnie uzyskaj pełną wizualizację i kosztorys. Wyślij zestawienie i uzyskaj ofertę od handlowca.

<https://a-lan.pl/konfigurator-szaf-rack>



Marka » WIREARTE

WIREARTE to wyselekcjonowane, testowane w niezależnych laboratoriach wysokiej klasy rozwiązania dla wymagających inwestorów. Synonim jakości i pomysłowości w okablowaniu strukturalnym. To produkty o wyjątkowych w branży funkcjonalnościach, ułatwiające późniejsze użytkowanie. Liczy się tutaj nie tylko skuteczna instalacja, ale także możliwie pełna swoboda zarządzania aktywnie działającą siecią. Oszczędności czasu i energii. Produkty dedykowane do zastosowań profesjonalnych, DATA CENTER oraz budynków o najwyższych wymaganiach dotyczących sieci teleinformatycznych, całościowo objęte zostały wyjątkową **55 letnią gwarancją systemową**.



Specyfikacja techniczna

Dane techniczne

Szerokość	19"
Wysokość	42U (+6U pionowe)
Szerokość zewnętrzna	1000 mm
Głębokość zewnętrzna	1070 mm (bez drzwi: 1000mm)
Materiał	blacha stalowa
Wykończenie powierzchni	malowanie farbą proszkową
Grubość blachy	1,6 mm (+/- 0,2 mm)

Dane techniczne

Grubość profili montażowych	2,2 mm (+/- 0,2 mm)
Konstrukcja ramy	skręcana
Nośność szafy	1500kg
Stopień ochrony	IP 20
Kolor	czarny (RAL9005)
Drzwi przednie	perforowane 72% - zamykane na klucz
Drzwi tylne	dwuskrzydłowe perforowane 76% - zamykane na klucz
Ośłony boczne	stalowe dwusekcyjne szybkiego dostępu
Masa	170 kg

Galeria / Certyfikaty

