



KARTA TECHNICZNA

Szafa serwerowa WireArte DC 42U 19" 800x800, drzwi przednie jednoskrzydłowe wypukłe perforowane 72%, drzwi tylne dwuskrzydłowe płaskie perforowane 76%, osłony boczne dzielone, zamek, 4 belki nośne, nośność 1500kg

Numer katalogowy: SS-42U-800-800-WA03-C
Producent/marka: WireArte
Kod EAN: 5904204405676

Wersja: 20260113
Język: PL



Opis produktu

WireArte - szafy serwerowe klasy PREMIUM do stosowania wewnątrzbudynkowego, dedykowane dla klientów potrafiących docenić wysoką jakość ubraną w piękny design.

Głębokość 800 mm pozwala na swobodny montaż urządzeń w standardzie 19". Każdy model posiada 4 belki rackowe. Trzy dzielone przepusty kablowe umieszczone z góry i dwa dzielone z dołu ułatwiają wprowadzanie/wyprowadzanie przewodów. Szafa sprzedawana jest z kółkami przystosowanymi do dużych obciążeń oraz stopkami poziomującymi. W standardzie szafa wyposażona w trzy pary belek poziomych. Szafa w standardzie wyposażona w pionowe organizery kabli ze zdejmowanymi dwoma osłonami przednimi (SA-OP-42U-WA01).

Dzięki zastosowaniu pionowych organizatorów dostępnych jest dodatkowych 6 miejsc na wyposażenie w standardzie 19" (daje to dodatkowe 6U) do wykorzystania w układzie pionowym.

Konstrukcja

Drzwi przednie perforowane w 72% wyposażone są w zamek zapobiegający dostępowi do szafy przez osoby niepowołane. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, perforowane w 76%. Osłony boczne stalowe pełne dwusekcyjne. Elementy szafy są malowane proszkowo na kolor czarny RAL9005.

Dopuszczalne obciążenie

1500 kg

Kąt otwarcia drzwi

Maksymalny kąt otwarcia drzwi 120 stopni

Stopień ochrony

IP20 zgodnie z normą PN-EN 60529

Malowanie


Szkielet szafy, osłony oraz drzwi malowane farbą proszkową w kolorze RAL9005. Belki nośne ocynkowane.

Rodzaj » Stojąca

Szafa teletechniczna RACK, stojąca, 19", do stosowania wewnątrzbudynkowego przeznaczona do montażu elementów pasywnych i aktywnych okablowania strukturalnego, zasilania awaryjnego oraz CCTV. Drzwi przednie wyposażone są w zamek zapobiegający dostępowi przez osoby niepowołane. Osłony boczne posiadają zatrzaski ułatwiające ich demontaż oraz zamek. Elementy szafy są malowane proszkowo. Możliwość zamontowania cokołu lub kółek jezdnych - opcja.




Wysokość » 42U




Pojemna szafa teletechniczna o wysokości 42U (nazywana również 42RU - rack unit) - posiadająca 42 standardowe miejsca do montażu elementów infrastruktury sieciowej takie jak panele krosowe, przełączniki (switche), rejestratory CCTV, listwy zasilające, zasilacze UPS. Standardowy rozmiar elementu wypełniającego wysokość 1U to 44,45mm. Szafa ze względu na swoją dużą pojemność ma zastawanie jako główny i pośredni punkt dystrybucyjny w budynku.

Szerokość » 800



Obudowa RACK z belkami w standardzie 19" o szerokości 800mm - dzięki zwiększonemu rozmiarowi umożliwia łatwiejszą organizację kabli i przewodów.


Głębokość » 800




Optymalna dla szaf teletechnicznych stojących głębokość 800 mm pozwala na łatwą organizację kabli oraz instalację niezbędnych urządzeń sieciowych bez potrzeby zachowania kompromisu w wyborze pasującego sprzętu. Swoboda miejsca pozwala na to, że Użytkownik może skupić się na funkcjonalnościach urządzeń umieszczonych w szafie a nie ich rozmiarach.

Drzwi przednie » Jednoskrzydłowe - Metalowe Perforowane

Drzwi przednie wykonane z blachy perforowanej. Blacha perforowana o oczkach sześciokątnych, idealnej precyzji wykonania i doskonałym wyglądem. Otwory ułożone w układzie mijanym z charakterystycznym wzorem o bardzo dużym prześwicie zapewniającym idealną wentylację. Zależnie od modelu uzyskany prześwit sięga 70-80% powierzchni. Przed dostępem osób niepowołanych drzwi zabezpieczone zamkiem.




Drzwi tylne » Jednoskrzydłowe - Metalowe Perforowane



Drzwi tylne wykonane z blachy perforowanej, zależnie od wersji z prześwitem 70-80%. Otwory ułożone w układzie mijanym z charakterystycznym wzorem w kształcie plastra miodu o bardzo dużym prześwicie zapewniającym idealną wentylację. Przed dostępem osób niepowołanych drzwi zabezpieczone zamkiem.

Osłony boczne » Pełne metalowe zdejmowane



Osłony boczne stalowe, pełne, zdejmowane, wyposażone w zamek z kluczem. Stanowią podstawowy element szaf serwerowych, zapewniając bezpieczeństwo dla przechowywanych w nich urządzeń. Ich solidna konstrukcja z wysokiej jakości stali chroni zawartość szafy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nieuprawnionym dostępem. Wyposażone w zamki z kluczem, gwarantują dodatkową warstwę zabezpieczeń, umożliwiając kontrolę nad dostępem do wrażliwych zasobów IT. Dodatkowo, ich możliwość łatwego zdejmowania ułatwia dostęp do wnętrza szafy podczas instalacji, konserwacji czy konfiguracji sprzętu, zapewniając wygodę użytkowania oraz efektywne zarządzanie infrastrukturą IT organizacji.

Pakowanie » Złożona

Szafa jest dostarczana w formie złożonej, "na gotowo". Klient otrzymuje produkt gotowy do natychmiastowego użytku bez konieczności samodzielnego montażu.



Maksymalna nośność » 1500 kg



Szafa "STRONG" wysokiej nośności, dopuszczona do ponad przeciętnych obciążeń - 1500kg, co czyni ją wyjątkową na rynku a użytkownikowi pozwala na dowolną wręcz zabudowę potrzebnymi urządzeniami (obciążenie testowane na pracujących urządzeniach).

Wyposażona w cokół » Nie

Cokół jest wyposażeniem opcjonalnym, zamawianym osobno.



Stopień ochrony » IP20



Stopień szczelności IP20, typowy dla szaf teletechnicznych wewnątrzbudynkowych, nienarażonych na oddziaływanie niesprzyjających warunków środowiskowych. Czasami jednak szafy RACK mogą być umieszczone w miejscach o mniej sprzyjających warunkach, gdzie istnieje ryzyko wystawienia sprzętu elektronicznego na działanie wilgoci, wody lub pyłów, oraz większe prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych. W takich sytuacjach zaleca się korzystanie z szaf RACK o zwiększonej odporności na te czynniki.

Kolor » Czarny



Kolor CZARNY (RAL 9005), farba nanoszona w technologii malowania proszkowego, podczas której elementy zostały wygrzane w temperaturze 150-200°C. Podczas takiej obróbki ciepłej proszek uległ polimeryzacji stając się powłoką odporną na chemiczne czynniki zewnętrzne, uszkodzenia mechaniczne i korozję. Malowanie proszkowe nie emituje rozpuszczalników, prawie w 100% wykorzystuje materiał malarski i tworzy wyjątkowo trwałe powierzchnie.

Informacje dodatkowe » Konfigurator szaf RACK

ZAPRASZAMY do konfiguratora szaf teletechnicznych, gdzie możesz samodzielnie zabudować wybraną szafę RACK. Zaprojektuj i dostosuj wyposażenie do swoich potrzeb, a następnie uzyskaj pełną wizualizację i kosztorys. Wyślij zestawienie i uzyskaj ofertę od handlowca.

<https://a-lan.pl/konfigurator-szaf-rack>



Marka » WIREARTE

WIREARTE to wyselekcjonowane, testowane w niezależnych laboratoriach wysokiej klasy rozwiązania dla wymagających inwestorów. Synonim jakości i pomysłowości w okablowaniu strukturalnym. To produkty o wyjątkowych w branży funkcjonalnościach, ułatwiające późniejsze użytkowanie. Liczy się tutaj nie tylko skuteczna instalacja, ale także możliwie pełna swoboda zarządzania aktywnie działającą siecią. Oszczędności czasu i energii. Produkty dedykowane do zastosowań profesjonalnych, DATA CENTER oraz budynków o najwyższych wymaganiach dotyczących sieci teleinformatycznych, całościowo objęte zostały wyjątkową 55 letnią gwarancją systemową.



Specyfikacja techniczna

Dane techniczne

Szerokość	19"
Wysokość	42U (+6U pionowe)
Szerokość zewnętrzna	800 mm
Głębokość zewnętrzna	870 mm (bez drzwi: 800mm)
Materiał	blacha stalowa
Wykończenie powierzchni	malowanie farbą proszkową
Grubość blachy	1,6 mm (+/- 0,2 mm)
Grubość profili montażowych	2,2 mm (+/- 0,2 mm)

Dane techniczne

Konstrukcja ramy	skręcana
Nośność szafy	1500kg
Stopień ochrony	IP 20
Kolor	czarny (RAL9005)
Drzwi przednie	perforowane 72% - zamykane na klucz
Drzwi tylne	dwuskrzydłowe perforowane 76% - zamykane na klucz
Osłony boczne	stalowe dwusekcyjne szybkiego dostępu
Masa	150 kg

Galeria / Certyfikaty

